

WorkForce Pro EM-C8101RDWF

DATASHEET / BROCHURE



WorkForce Pro EM-C8101RDWF on suure tinditootlusega neljafunktsiooniline, ühekäigulise kahepoolse skannimise ja 1900 lehe paberimahuga.

Kõrvaldage tavapärased printeriga seotud probleemid WorkForce Pro RIPS-i äriklassi printeritega. Asendatavate tindipakkide (RIPS) tehnoloogia kasutab eriti suure tootlusega tindikotte, nii et kasutaja peab vähem sekkuma². Kui kulumaterjale on laserprinteritega võrreldes vähem, on jäätmeid vähem ja hoolduspausid on viidud miinimumini.

Madalad jooksvad kulud vähese sekkumisega

Paberimaht kuni 1900 lehte (3 x valikulist 500-lehe kasseti) tähendab vähem aega, mis kulub paberi täitmisele. Suur tinditootlus vähendab vajadust tarvikuid sageli⁴ tellida ja vahetada, see aitab tagada prognoositavaid printimiskulusid ja konkurentsivõimelist TCO-d. Meie kuumusvaba printimistehnoloogia ei kasuta tindi väljutamise protsessis soojust, nii säästab teie ettevõtte energiat ja aega ning vähendab sekkumisvajadust⁵.

Katkematu, suure mahuga printimine

Printige kuni 86 000 lehte (mustvalgelt) või 50 000 lehte (värviliselt) ilma⁴ tarvikuid vahetamata tänu kiirele 5,5-sekundilisele FPOT-le¹ valmisrežiimist ja ühekäigulisele kahepoolsele skannimisele, suurendades tootlikkust. Kiirused nagu 25 lk/min printimisel ja 124 kujutist/min kahepoolsele skannimisel⁴ muudavad selle ideaalseks printeriks paljudele tööstussektoritele. Madalamad hooldus- ja ülalpidamiskulud muudavad selle ettevõtete jaoks usaldusväärseks ja atraktiivseks valikuks.

Lahendused teie ettevõtte toetamiseks

Tööriistad ja tarkvara, nt Epson Print Admin (EPA)/Serverless, aitavad kaasa teie printimisega seotud turvanõuete täitmisele ja Document Capture Solution Suite täiustab skannimise töövoogusid. Ühilduvus sisseehitatud lahendustega, nt IP-Fax ja lihtne kaugdiagnostika Epsoni kaugteenusega, tõhustavad seadme lisafunktsioone. Vertikaalsed turuvajadused lahendatakse läbi Epsoni avatud platvormi, ühilduvusega kolmandate osapoolte lahendustega.

VÕTMEFUNKTSIOONID

- **Kõrge tootlikkus, vähene sekkumine**
25 lk/min printimine⁴, 64/124 kujutist/min kahepoolne skannimine ja kiire esimese lehe väljastusaeg (FPOT) – 5,5 sekundit¹.
Katkematu printimine tinditootlusega kuni 86tuhat lehte mustvalgelt³.
- **Tõhus ja töökindel A3 neljafunktsiooniline seade**
Suur vastupidavus ja vähene sekkumine printimisel, kopeerimisel, skannimisel ja faksimisel. 12,7 cm värviline puuteekraan aitab sujuvalt töötada teie Epsoni printeripargiga.
- **Vähendage printimiskulusid ja minimeerige kulutusi**
Selle omamiskulu (TCO) on madal, kuna seadmel on suur tinditootlus, vähem vahetatavaid osi ja väiksem sekkumisvajadus².
- **Tänu suurele paberimahule (kuni 1900 lehekülge) vahetate paberit harvemini**
Vähendage seisakuid 400lehe standardse paberisisestusmahuga ja maksimaalselt 1900 lehe valikuliste kassetide ja kappidega.
- **Epson Solutions Suite – tarkvaralahenduste komplekt teie ettevõtte toetamiseks**
Ühildub paljude Epsoni ja kolmanda osapoole lahendustega. Sujuv süsteemiintegratsioon ja vabadus töötada kõikjal.

TOOTESPETSIFIKATSIOONID

TEHNIKA

Printing Method	PrecisionCore™ printidepea
Otsikute konfiguratsioon	800 Otsikud - must, 800 Otsikud värvi järgi
Minimaalne tilga suurus	5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Tinditehnoloogia	DURABrite™ Pro, Tinta pigmentada, Vahetatav tindipakisüsteem (RIPS)
Võimsus	Grupo de trabajo mediano, Departamento
Multifunktsioon	Print, Skannimine, Koopia, Faks

TRÜKKIMINE

Aeg esimese koopiani	monokroom5,5 sekundit, Colour5,5 sekundit
Trükikiirus ISO/IEC 24734	26 Lk/min Ühevärviline:, 25 Lk/min Colour
Kahepoolne printimiskiirus ISO/IEC	18 A4 Pages/min Ühevärviline:, 17 A4 Pages/min Colour
Trükikiirus ISO/IEC 24734 (A3)	13 Lk/min Ühevärviline:, 13 Lk/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 Pages/min Ühevärviline:, 11 A4 Pages/min Colour
Maximum Printing Speed	35 Lk/min Ühevärviline: (plain paper 75 g/m²), 35 Lk/min Colour (plain paper 75 g/m²)
Trükiteravus	4.800 x 1.200 DPI
Trükimaht	75.000 Lk/kuus The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.
Soovitatud töötsükkel	2.000 - 10.000 Lk/kuus
Värvid	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Printige asukohast	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Mobile Device (WiFi Direct)
Printimiskiiruse kohta täpsema teabe saamiseks külastage veebilehte	http://www.epson.eu/testing .

SKANNIMINE

Kahepoolne skannimine	Yes
Scanning Speed	64 ipm (Monochrome, Single-sided, 200 dpi, ADF); 64 ipm (Colour, Single-sided, 200 dpi, ADF); 124 ipm (Monochrome, Double-sided, 200 dpi, ADF); 124 ipm (Colour, Double-sided, 200 dpi, ADF); 22 ipm (Monochrome, Single-sided, 200 dpi, Flatbed); 22 ipm (Colour, Single-sided, 200 dpi, Flatbed);
Skannimisteravus	1.200 DPI x 2.400 DPI (horisontaal x vertikaal)
Dokumendi täiustatud integreerimine	Skannimine e-posti, Skannimine FTP-sse, Skannimine võrgukausta, Skannimine USB-seadmesse, Arvuti (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint koos Epson Document Capture Pro-ga, USB mäluseade/kaart
Väljundformaadid	Skannimine JPEG-faili, Skannimine TIFF-faili, Skannimine PDF-faili
Skanneri tüüp	Kontaktpildiaundur (CIS)
Destinations	Scan to Email, USB (Memory device), AirPrint, Network Folder
Optical Resolution	1.200 DPI x 2.400 DPI (horisontaal x vertikaal)

WorkForce Pro EM-C8101RDWF

TARNEKOMPLEKT

- Initialization Ink Supply Units
- Voolujuhe
- Paigaldusjuhend

TOOTESPETSIFIKATSIOONID

WorkForce Pro EM-C8101RDWF

FAKS

Faksi tüüp	Tellimusel must-valge ja värvilise faksi võimekus
Fax Transmission Speed	Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 faks vea korrigeerimise režiimiga
Faksikiiruse nupud (max)	2.000 nimed ja numbrid
Lehe mälu	Up to 550 pages/ 6MB (ITU-T No. 1 chart)
Faksi funktsioonid	Faks arvuti kaudu, Faks e-posti aadressile, Vastuvõtmine ja salvestamine, Auto Redial, Kiirvalik, Fax to Folder, Address Book

COPY

Copy Speed	kuni22 ipm Black, kuni21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Copy resolution (dpi)	600 x 1200
Reduction / Enlargement	25 % - 400 % Auto fit function
Maximum number of copies	999
Maximum Copy Size	A3

CONNECTIVITY

Võrguprinti protokollid	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Võrguhalduse protokollid	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Network Protocol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Network Scanning Protocols	NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Liidesed	USB 2.0-A (2x), Kõrge kiirusega USB - ühildub USB 2.0 petsifikatsiooniga, Etherneti-liides (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Wi-Fi Direct, USB host, Raadiokohtvõrk LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, USB 3.0
WLAN-kindlus	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Network Protocol	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PABERI SPETSIFIKATSIOON JA ANDURID

Paberi formaadid	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (ümbrik), C6 (ümbrik), DL (ümbrik), A3+, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 16:9, Nr 10 (ümbrik), Letter, Õigus, Executive, A3 (29,7x42,0 cm), 9 x 13 cm
Dokumendi automaatne sisestamine	150 Leheküljed
Sobiv paberi kaal	64 - 300g/m²
Duplex	Yes
Standard Paper input	400 Lehed Standardne, 150 Lehed MP tray, 250 Lehed paper tray
Paberisahltli maht	250 Lehed
Paper Tray Capacity	250 Lehed Standardne, 1.900 Lehed maksimaalselt
Standard paper tray(s)	250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	3 x 500 sheet paper tray, Cabinet
Maximum paper input	1.900
Rear paper path (special media)	Yes

PAPER FEED MPT

Paper Input Name	MPT
Paper Formats	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, User defined, Legal, Executive, Tabloid
Custom sizes	Min55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Compatible paper weight	64 g/m² - 300 g/m²
Paper Capacity 1	85 Sheets of Plain Paper, Postcards, Glossy paper, Envelopes, 80gsm
Media type	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead, Glossy Photo Paper

TOOTESPETSIFIKATSIOONID

WorkForce Pro EM-C8101RDWF

PAPER FEED C1

Paper Input Name	C1
Paper Formats	A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Compatible paper weight	64 g/m ² - 200 g/m ²
Paper Capacity 1	250 80gsm
Media type	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

PAPER FEED C2-C4

Paper Input Name	C2-C4
Paper Formats	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Compatible paper weight	64 g/m ² - 200 g/m ²
Paper Capacity 1	500 80gsm
Media type	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

PAPER FEED DUPLEX

Paper Input Name	Duplex
Paper Formats	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Compatible paper weight	64 g/m ² - 90 g/m ²

ÜLDIST

Energiakulu	60 Vatti (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,9 Vatti (sleep mode), 32 Vatti Valmis, 0,1 Vatti (väljalülitamine), TEC 0,24 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mõõtmed	621 x 751 x 711 mm (Laius x Sügavus x Kõrgus)
Kaal	76,8 kg
Ühilduvad töösüsteemid	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Sisalduv tarkvara	Epson Scan 2, Epson Status Monitor
Müratugevus	Režiim:6,8 B (A)
Mürasurve	Režiim:53 dB (A)
Mobiilsed ja pilvepõhised printimisteenused	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App
Vooluvarustus	220V, 240 V

ADDITIONAL FEATURES

Memory	4.233 MB
Omadused	Puutetundlik ekraan, Otseprintimine, Otseprintimine USB-It
LC-displei	Tüüp: Värviline, Puuteekraan, Diagonaal:12,7 cm
Meediatötlus	Automatic duplex (A4/A3, plain paper), Püst- ja horisontaalrežiimis printimine, Eriotstarbeline tagasöötur, Thick Media Support
Security Functions	Limit access function with Epson Web Config, Secure confidential printing with PIN code release, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), Panel Admin Mode
HDD	Encrypted, 320GB

TOOTE OHUTUS

Toote ohutushoiatused	Sisaldab 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Sisaldab 2-metüülsotiasool-3(2H)-oon. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Järgige alati toote etiketil olevat teavet.
-----------------------	---

TÄIENDAVAD FUNKTSIOONID

Emulatsioonid	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPsec, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, PIN code Release, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode

KULUMATERJAL

● WorkForce Pro EM-C8101R Black XXL Ink	C13T13M140	86.000 lehekülge
● WorkForce Pro EM-C8101R Cyan XXL Ink	C13T13M240	50.000 lehekülge
● WorkForce Pro EM-C8101R Magenta XXL Ink	C13T13M340	50.000 lehekülge
● WorkForce Pro EM-C8101R Yellow XXL Ink	C13T13M440	50.000 lehekülge
● WorkForce Pro EM-C810xR Black XL Ink	C13T13L140	20.000 lehekülge
● WorkForce Pro EM-C810xR Cyan XL Ink	C13T13L240	20.000 lehekülge
● WorkForce Pro EM-C810xR Yellow XL Ink	C13T13L440	20.000 lehekülge
● WorkForce Pro EM-C810xR Magenta XL Ink	C13T13L340	20.000 lehekülge
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 lehekülge
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 lehekülge
● Maintenance box	C13T671400	72.800 lehekülge

OPTIONAL ACCESSORIES

- Authentication Device Table-P2
C12C939531
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471

LOGISTILINE INFORMATSIOON

Laoühik	C11CL32401
Triipkood	8715946733333
Päritolumaa	Indonesia
Sortimendi suurus	1 Tükk

WorkForce Pro EM-C8101RDWF

INK YIELD DATA



●	20.000 lehekülge*	86.000 lehekülge*
● ● ●	20.000 lehekülge*	50.000 lehekülge*

* Approx. page yield based on ISO/IEC 24711/24712 or ISO/IEC 29102/29103. Actual yield will vary depending on images printed and usage conditions. For more information visit <http://www.epson.eu/pageyield>



Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoordreed 5

Kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Seiko Epson Corporation või nende vastavatele omanikele.
Tooteteavet võidakse ette teatamata muuta.
Last extracted: 2025-04-11

1. Aeg printimisandmete vastuvõtust kuni esimese lehe täieliku väljumiseni. Täpsemat teavet printimiskiruste kohta leiate aadressilt epson.ee
- 2.
3. Täpsema teabe saamiseks vaadake [epson.ee/heat-free technology](http://epson.ee/heat-free-technology).
- 4.
5. Ligikaudne lehekülgede tootlikkus. Tegelik väljastatavate lehekülgede arv võib erineda sõltuvalt printitavatest piltidest ja kasutustingimustest. Lisateavet leiate veebisaidilt www.epson.eu/pageyield
- 6.
7. Tootlikkus on määratud standardi ISO 24734 järgi, kasutades vaikesätteid. ESAT-i keskmine kontorikategooria testi põhjal. Üksikasjaliku aruande saate Epsoni kohalikust müügiesindusest.
- 8.
9. See selgitus kehtib põhimõtteliselt ainult MicroPiezo põhieelise kohta. Toote jõudlus võib varieeruda.

EPSON®