

WorkForce Enterprise AM-C400



Selle toote kohta ei ole kirjeldust. Pöörduge täiendava informatsiooni saamiseks Epsoni kontaktisiku poole.

DATASHEET / BROCHURE



VÕTMEFUNKTSIOONID

TOOTESPETSIFIKATSIOONID

TEHNIKA

Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP printipea
Otsikute konfiguratsioon	5.784 Otsikud - must, 5.784 Otsikud värvi järgi
Minimaalne tilga suurus	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Tinditehnoloogia	DURABrite™ Pro
Võimsus	Departamento
Multifunktsioon	Print, Skannimine, Koopia

TRÜKKIMINE

Number of colours	Neljavärviline
Aeg esimese koopiani	monokroom4,9 sekundit, Colour4,9 sekundit
Trükikiirus ISO/IEC 24734	40 Lk/min Ühevärviline:, 40 Lk/min Colour
Kahepoolne printimiskiirus ISO/IEC	40 A4 Pages/min Ühevärviline:, 40 A4 Pages/min Colour
Trükiteravus	600 x 1.200 DPI
Printing Resolution - Maximum Quality	600 x 2.400 DPI
Printing Resolution - Standard	600 x 1.200 DPI
Trükimaht	384.000 Lk/kuus The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.
Soovitatud töötsükkel	30.000 Lk/kuus
Printige asukohast	PC, MAC, Network, USB, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless)

SKANNIMINE

Kahepoolne skannimine	Yes
Scanning Speed	50 ipm (Monochrome, Single-sided, 200 dpi, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 50 ipm (Colour, Single-sided, 200 dpi * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 ipm (Monochrome, Double-sided, 200 dpi, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 ipm (Colour, Double-sided, 200 dpi, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991;
Skannimisteravus	600 DPI x 600 DPI (horisontaal x vertikaal)
Dokumendi täiustatud integreerimine	Skannimine e-posti, Skannimine FTP-sse, Skannimine võrgukausta, Skannimine USB-seadmesse, Arvuti (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	215 mm x 355 mm
Väljundformaadid	BMP, Skannimine JPEG-faili, Skannimine TIFF-faili, Skannimine multi-TIFF-faili, Skannimine PDF-faili, PDF/A, PNG, PDF multi
Skanneri tüüp	Kontaktpildiaundur (CIS)
Optical Resolution	600 DPI x 600 DPI (horisontaal x vertikaal)

FAKS

Faksi tüüp	Tellimusel must-valge ja värvilise faksi võimekus
Fax Transmission Speed	Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 faks vea korrigeerimise režiimiga
Faksikiiruse nupud (max)	2.000 nimed ja numbrid
Lehe mälu	Up to 550 pages/ 6MB (ITU-T No. 1 chart)
Faksi funktsioonid	Faks arvuti kaudu, Faks e-posti aadressile, Vastuvõtmine ja salvestamine, Auto Redial, Fax to Folder, Address Book, Broadcast Fax, Fax Preview, Polling Reception

COPY

Copy Speed	kuni40 ipm Black, kuni40 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Copy resolution (dpi)	600 x 600
Reduction / Enlargement	25 % - 400 %
Maximum number of copies	9.999
Maximum Copy Size	A4

WorkForce Enterprise AM-C400

TARNEKOMPLEKT

- Initialization Ink Supply Units
- Garantiidokumendid

TOOTESPETSIFIKATSIOONID

WorkForce Enterprise AM-C400

CONNECTIVITY

Võrguprindi protokollid	LPR, IPP, LPD, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Võrguhalduse protokollid	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Network Protocol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Network Scanning Protocols	WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 2.0, SMB 3.0
Liidesed	Etherneti-liides (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), USB 3.0, Wi-Fi Direct (soovi korral), USB host, Raadiokohtvõrk LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (soovi korral)
WLAN-kindlus	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Network Protocol	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PABERI SPETSIFIKATSIOON JA ANDURID

Paberi formaadid	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, Letter, HLT, Executive, 20 x 25 cm, C4 (ümbrik), C5 (ümbrik), C6 (ümbrik), DL (ümbrik)
Dokumendi automaatne sisestamine	100 Leheküljed
Sobiv paberi kaal	52 - 250g/m ²
Duplex	Yes
Standard Paper input	500 Lehed Standardne, 100 Lehed MP tray
Paberisahkli maht	300 Lehed
Standard paper tray(s)	500-Sheet paper tray
Optional paper tray(s)	500-Sheet paper tray, 2 x 500-Sheet paper tray, Cabinet
Maximum paper input	2.100

PAPER FEED MPT

Paper Input Name	MPT
Paper Formats	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 10 (Envelope), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE
Custom sizes	Min139,7x 210 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Compatible paper weight	52 g/m ² - 250 g/m ²
Paper Capacity 1	100 Sheets of Plain Paper, Envelopes, 80gsm
Paper Capacity 2	10 Envelopes
Media type	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

PAPER FEED C1

Paper Input Name	C1
Paper Formats	A4, A5, A6, B5, B6, C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 10 (Envelope), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE
Custom sizes	Min139,7x 210 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Compatible paper weight	52 g/m ² - 160 g/m ²
Paper Capacity 1	500 Sheets of Plain Paper, 80gsm
Paper Capacity 2	30 Envelopes
Media type	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

PAPER FEED C2-C4

Paper Input Name	C2-C4
Paper Formats	A4, A5, A6, B5, B6, C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 10 (Envelope), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE, Com-10
Custom sizes	Min139,7x 210 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Compatible paper weight	52 g/m ² - 250 g/m ²
Paper Capacity 1	500 Sheets of Plain Paper, 80gsm
Paper Capacity 2	30 Envelopes
Media type	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

ÜLDIST	
Energiakulu	84 Vatti (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,9 Vatti (sleep mode), 39 Vatti Valmis, 0,1 Vatti (väljalülitamine), TEC 0,19 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mõõtmed	465 x 490 x 570 mm (Laius x Sügavus x Kõrgus)
Kaal	56,3 kg
Ühilduvad töösüsteimid	Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Sisalduv tarkvara	Document Capture Pro
Müratugevus	Režiim:6,5 B (A)
Mürasurve	Režiim:53,7 dB (A)
Mobiilsed ja pilvepõhised printimisteenused	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud)
Vooluvarustus	100V, 220V, 240 V

Memory	8.192 MB
Omadused	Puutetundlik ekraan, Otseprintimine, Otseprintimine USB-lt, Pihustite kontrollimise tehnoloogia
LC-displei	Tüüp: Värviline, Puuteekraan, Diagonaal:25,7 cm
Meediatõõtlus	ADF kahepoolne koopia (A4, tavaline paber), ADF kahepoolne skannimine (A4, tavaline paber), Automaatne Duplex
Security Functions	Limit access function with Epson Web Config, Secure confidential printing with PIN code release, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), Panel Admin Mode
HDD	320 GB Encrypted AES-256

Toote ohutusohiatused	Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
	Sisaldab 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
	Sisaldab 2-metüülisotiasool-3(2H)-oon. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
	Järgige alati toote etiketil olevat teavet.

Emulatsioonid	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, ESC/Page
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin
Security	TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, IEE 802, SNMP V3, IPSec, FTP, IPv6, HTTPS, AES-256, WPA2, WPA3, SSL/TLS, Panel Admin Mode

Garantii	12 Kuud Kohapealne teenindus
	Optional warranty extension available

● WorkForce Enterprise AM-C400 Black Ink	C13T08N140	31.500 lehekülge
● WorkForce Enterprise AM-C400 Magenta Ink	C13T08N340	28.000 lehekülge
● WorkForce Enterprise AM-C400 Yellow Ink	C13T08N440	28.000 lehekülge
● WorkForce Enterprise AM-C400 Cyan Ink	C13T08N240	28.000 lehekülge

- Maintenance Box for AM-C400/550
C12C937201
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
C12C936801



Laoühik	C11CJ93401
Europe B.V. Azie Building, Asia Area Hongkongdreed 5	8715946703497
Amsterdam	Indonesia

Kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Seiko Epson Corporation või nende vastavatele omanikele. Tooteteavet võidakse ette teatamata muuta.

●	31.500 lehekülge*
● ● ●	28.000 lehekülge*

* Approx. page yield based on ISO/IEC 24711/24712 or ISO/IEC 29102/29103. Actual yield will vary depending on images printed and usage conditions. For more information visit <http://www.epson.eu/pageyield>

EPSON®